



DAINICHI

株式会社 大日商会

大きなロットでも小さなロットでも
確かなデリバリー 納期短縮

大日商会は、自動車部品や事務機器、照明機器、建材等、さまざまな分野に加工鋼板を提供しています。

本社及び大阪工場 〒571-0015
大阪府門真市三ツ島5丁目25番12号
TEL:072-883-1111
FAX:072-884-7598
<http://dainichishokai.co.jp>

静岡工場 〒421-0505
静岡県牧之原市中西241番地1
TEL:0548-54-0241
FAX:0548-54-0251

平塚工場 〒254-0012
神奈川県平塚市大神3丁目8番1号
TEL:0463-55-2763
FAX:0463-54-0273

社名 ■ 株式会社大日商会

従業員 ■ 132名(男性116名、女性16名)

代表者 ■ 代表取締役社長 中田晴己

年商 ■ 2023年106億

設立 ■ 1954年5月

2022年107億

2021年 98億

資本金 ■ 5,000万円

主要な取引銀行 ■ 商工中金、三菱UFJ銀行
日本政策金融公庫、みずほ銀行
関西みらい銀行、南都銀行
京都銀行

業種 ■ 鉄鋼製品加工販売

営業品目 ■ 冷延鋼板、熱延鋼板
表面処理鋼板、電磁鋼板
ステンレス加工販売

主要取引先 ■ 日本製鉄株式会社
株式会社イトーキ
日鉄物産株式会社
阪和興業株式会社
住友商事グローバルメタルズ株式会社



株式会社大日商会 静岡工場概要

〒421-0505
 静岡県牧之原市中西241番地1
 TEL (0548) 54-0241
 FAX (0548) 54-0251
<http://dainichishokai.co.jp>


静岡工場は、1990年(平成2年)に新設。四度の増設工事を行い、敷地面積も当初の2倍の1万坪になりました。全社でもっとも大きな工場です。毎年設備投資を実施、今年はスリッターに裏面検査機を導入し、月間加工量12,000トンへ挑戦中です。

● 設備

■ スリッターライン	3.2t x 1300w x 1連	■ コイル反転機	10.0t x 3台
	6.0t x 1350w x 1連		
	6.0t x 500w x 1連	■ クレーン	
		クラブ式	25.0t x 1台
■ レベラーライン	4.5t x 650w x 1連	クラブ式	23.0t x 2台
レベラーライン	3.2t x 300w x 1連	ホイスト式	20.0t x 2台
■ シャーリング		ホイスト式	10.0t x 4台
スケヤシャー	3.2t x 2050w x 1台	ホイスト式	4.8t x 1台
スケヤシャー	3.2t x 1280w x 1台	ホイスト式	2.8t x 5台
スケヤシャー	16.0t x 2000w x 1台		
スケヤシャー	6.0t x 2050w x 1台	■ 配送用車両	
スケヤシャー	4.5t x 1280w x 1台	セミトレーラー	5台
		大型トラック	12台
■ 自動包装機	3.0t x 2台		



▶▶▶ スリッターライン



■ NO1スリット

板厚：0.3mm～3.2mm 板幅：500mm(100mm)～1300mm(1350mm) * ()内は通板可能幅
 <母材>重量：Max 20,000kg 外径：Max φ 2,000mm 内径：φ 508mm φ 610mm 条数：板厚 3.2mm時6条
 <製品>重量：Max 20,000kg 外径：Max φ 2,000mm 内径：φ 508mm φ 610mm

■ NO2スリット(NO2スリットは裏面検査システムにて裏面検査を行っています)

板厚：0.8mm～6.0mm 板幅：500mm(100mm)～1350mm * ()内は通板可能幅
 <母材>重量：Max 20,000kg 外径：Max φ 2,100mm 内径：φ 508mm φ 610mm φ 762mm 条数：板厚 6.0mm時6条
 <製品>重量：Max 20,000kg 外径：Max φ 2,100mm 内径：φ 508mm φ 610mm

■ NO3スリット

板厚：0.3mm～6.0mm 板幅：50mm～500mm
 <母材>重量：Max 5,000kg 外径：Max φ 1,700mm 内径：φ 508mm 条数：板厚 6.0mm時2条
 <製品>重量：Max 5,000kg 外径：Max φ 1,700mm 内径：φ 508mm φ 610mm

▶▶▶ レベラー

■ ミニレベラー

板厚：0.3mm～4.5mm 板幅：85mm～650mm
 (板厚4.5mmは、300mm幅まで加工可)
 <母材>重量：Max 5,000kg
 外径：Max φ 1,700mm
 内径：φ 508mm
 <製品>加工長：Max 3,800mm Min 200mm
 製品積載重量：Max 2,000kg

■ ミニレベラー

板厚：0.4mm～3.2mm 板幅：30mm～300mm
 <母材>重量：Max 1,500kg
 外径：Max φ 1,230mm
 内径：φ 508mm
 <製品>加工長：Max 300mm Min 20mm
 製品積載重量：Max 2,000kg

▶▶▶ シャーリング



■ MPS型シャー

板厚：0.3mm～3.2mm
 加工幅：Max 2,000mm
 加工長：Min 40mm Max 2,000mm

■ ギャップシャー

板厚：1.6mm～16.0mm (SUS含む)
 加工幅：Max 2,000mm
 加工長：Min 40mm Max 1,300mm

■ ATTSシャー

板厚：1.2mm～6.0mm
 加工幅：Max 2,000mm
 加工長：Min 20mm Max 1,250mm